

VISOR TORIC



VISERA INYECTADA POLICARBONATO INCOLORO

Ref. VISORTORIC



Características del producto

Visera inyectada, policarbonato. Grosor 1,9/2,0 mm. Protección contra arco eléctrico. Fijación universal. Adaptable a portavisera VISOR HOLDER, VISOR-H, VISOR-U. 39 x 20 cm.

Policarbonato

COLOR

Incoloro, Verde Tono 5

TALLA

Sin

Usos del producto - Riesgos



Calor



UV / IR



Golpes



Obra pública / Construcción



Industria pesada



Industria ligera

Los productos + - Beneficios para el usuario



Marcado (EN166)
1 = La mejor clase óptica
A = La más alta resistencia a los impactos
T = Resistencia a las temperaturas extremas
8 = Resistencia al corto circuito del arco eléctrico
9 = Resistencia a las proyecciones de metal fundido
Marcado (EN170)
2C-1,2 = Resistencia a los UV

Anti-rayaduras

Certificaciones - Normas



REGLAMENTACIÓN (UE) 2016/425

EN166:2001 Protección individual de los ojos - Especificaciones
1AT 89: Cristales

EN170:2002 Filtros para el ultravioleta
UV 2C-1.2: Nivel

EN169:2002 Filtros oculares para la soldadura y las técnicas conexas.
5: Nivel

USA STANDARDS



ANSI-ISEA Z87.1:2015 Instituto Nacional Estadounidense de Estándares: Dispositivos profesionales y de capacitación de protección para los ojos y el rostro
Z87 + U6 D3: Desempeño

Referencias

Referencias	Código de barras	COLOR	TALLA		
VISORTOIN	3295249137496	Incoloro	Sin	20	-
VISORTOT5	3295249213626	Verde Tono 5	Sin	20	-